



DEGRAISSANT BIOCIDÉ AVANT VIDANGE

DESCRIPTION

Produit nettoyant désinfectant pour émulsions avant vidange

PROPRIETES

- Produit formulé sans amine
- Exempt de formaldéhyde et de libérateur de formaldéhyde
- Elimine les saletés, souches bactériennes, champignons et germes y compris dans les endroits les plus inaccessibles des machines outils
- Emulsifie les huiles étrangères et mélanges crémeux afin de faciliter leur élimination
- Neutralise rapidement les microorganismes grâce à l'action du désinfectant contenu dans le nettoyant
- Contient un agent de protection anticorrosion qui agit en combinaison avec l'émulsion afin de protéger pièces et machines
- Efficace à faible concentration

CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Aspect	-	Liquide
Couleur	-	Vert
Masse volumique à 20°C (ISO 12185)	kg/m ³	1005
pH	-	8,2
Concentration d'utilisation	%	Jusqu'à 2%

UTILISATIONS

- Ajouter jusqu'à 2% de AB Clean BFW 2 dans l'émulsion en service avant vidange
- Travailler avec le mélange ainsi obtenu de 8 à 24 heures
- Vidanger à l'issue du traitement
- Après vidange, rincer à l'eau claire
- Pour les circuits fortement encrassés, remplir la machine en eau additionnée de 3% de AB Clean BFW 2, maintenir le mélange en circulation pendant 1 heure, vidanger et rincer le circuit à l'eau claire
- Remplir avec la nouvelle émulsion

Réf FT : ABL/3

Les valeurs physico-chimiques mentionnées ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. AB-LUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande

AB-LUB

200 bd de la résistance. Cité de l'entreprise. Bâtiment Mb. 71000 MÂCON
Tél. : +33 385 325 034 - Fax : +33 385 301 924 - www.ablub.fr