

AB Clean PE HP

NETTOYANT NON MOUSSANT POUR FONTAINE AUTOMATIQUE A HAUTE PRESSION

FICHE TECHNIQUE

1. UTILISATION

- ✓ **AB Clean PE HP** est une solution aqueuse permettant le dégraissage des pièces plastiques et des pièces mécaniques en acier, fonte, aluminium par aspersion.
- ✓ **AB Clean PE HP** peut s'utiliser en turbulences forcées et en aspersion très haute pression (jusqu'à 35 bars).
- ✓ Passivation des pièces et très bonne protection temporaire des pièces.
- ✓ Température d'utilisation jusqu'à 70°C.
- ✓ **AB Clean PE HP** est exempt de composé chimique dangereux et ne contient aucune substance de la liste des substances candidates de l'EChA.

2. MODE D'EMPLOI

Le **AB Clean PE HP** est une solution prête à l'emploi et s'utilise directement sans dilution.

AGITER AVANT UTILISATION

Attention : le produit possède des inhibiteurs de corrosion spécifiques à une protection temporaire interopérations et nous recommandons la réalisation de tests afin de valider le bon protocole d'utilisation. Il ne s'agit toutefois pas d'une protection longue durée pour laquelle nous vous conseillons d'appliquer un film protecteur spécifique.

3. CONDITIONNEMENT

AB Clean PE HP est disponible en bidon de 20L.

USAGE PROFESSIONNEL

- Pas d'étiquetage de sécurité
- Non moussant
- Tous métaux
- Aspersion très haute pression (35 bars)
- Protection temporaire renforcée
- Efficace
- Economique

AB Clean PE HP

NETTOYANT NON MOUSSANT POUR FONTAINE AUTOMATIQUE A HAUTE PRESSION

FICHE TECHNIQUE

4. CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	VALEUR
Couleur	Bleu
Aspect	Limpide
Parfum	Aucun
pH	9.2 – 9.7
Densité	1.000 – 1.015
Température d'utilisation	40 - 70°C

**Pour toutes informations supplémentaires, veuillez nous contacter ou vous référer à la FDS de ce produit*

5. STOCKAGE

Conserver dans les conditions normales de stockage (5°C to 40°C) et à l'abri de la lumière. Eviter le gel

6. ELIMINATION

Ne pas rejeter au réseau d'assainissement : la solution devra être retraitée suivant la réglementation en vigueur (Code déchet : 13 05 07 – eau mélangée à des hydrocarbures provenant de séparateurs eau/hydrocarbures).

Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

USAGE PROFESSIONNEL

- Pas d'étiquetage de sécurité
- Non moussant
- Tous métaux
- Aspersions très haute pression (35 bars)
- Protection temporaire renforcée
- Efficace
- Economique