



## SOLVANT POUR L'AGROALIMENTAIRE

### **DESCRIPTION**

Solvant de dégraissage incolore et inodore sans COV pour l'industrie agroalimentaire

### **PROPRIETES**

- Répond aux exigences de la FDA (Food and Drug Administration)
- Produit composé d'hydrocarbures isoparaffiniques sans aromatiques
- Exempt de COV, Composés Organo Volatils
- Exempt de HCFC, solvants bromés, fluorés et chlorés
- Très agréable d'emploi pour les utilisateurs (inodore)
- Point éclair de sécurité ( $> 100^{\circ}\text{C}$ )
- Pas de résidu après séchage
- Sans action sur les métaux habituellement utilisés dans l'industrie
- Sans action sur les vernis des moteurs électriques
- Sans action sur les peintures habituellement utilisées dans l'industrie
- Pouvoir solvant important sur les huiles et les graisses

### **CARACTERISTIQUES**

|                                                    | Unité              | Valeur   |
|----------------------------------------------------|--------------------|----------|
| Aspect                                             | -                  | Liquide  |
| Couleur                                            | -                  | Incolore |
| Masse volumique à $20^{\circ}\text{C}$ (ISO 12185) | $\text{kg/m}^3$    | 765      |
| Point éclair VC (ISO 2719)                         | $^{\circ}\text{C}$ | $> 100$  |

### **UTILISATIONS**

- Dégraissage des pièces métalliques souillées par des huiles entières, solubles, graisses ou produits de protection antirouille
- Dégraissage des bâtis de machines
- Utilisable au chiffon, au pinceau ou à la gamelle
- Produit idéal pour une utilisation en fontaine de dégraissage ou en bac
- Dégraissage des pièces dans les ateliers de maintenance de l'agroalimentaire
- Dégraissage des pièces dans les industries mécaniques lorsqu'on recherche un produit de dégraissage efficace sans odeur, respectueux de l'environnement

Réf FT : ABL/2

Les valeurs physico-chimiques mentionnées ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. AB-LUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande

**AB-LUB**

200 bd de la résistance. Cité de l'entreprise. Bâtiment Mb. 71000 MÂCON  
Tél. : +33 385 325 034 - Fax : +33 385 301 924 - [www.ablub.fr](http://www.ablub.fr)