



DECAPANT PEINTURE

DESCRIPTION

Solvant formulé à partir d'esters présentant un pouvoir solvant très important

PROPRIETES

- Pouvoir solvant très important
- Point éclair de sécurité ($>100^{\circ}\text{C}$)
- Exempt de COV et d'ODP (produits destructeurs de la couche d'ozone)
- Formulé sans solvant chloré
- Produit exempt de chlore, d'aromatiques, de HCFC, de solvants bromés
- Sans action sur les métaux habituellement utilisés dans l'industrie
- Produit non soumis à étiquetage de toxicité
- Pouvoir solvant important sur la plupart des résines et pigments utilisés dans la formulation des peintures, encres et adhésifs (tests à réaliser)

CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Aspect	-	Liquide
Couleur	-	Jaune
Masse volumique à 20°C (ISO 12185)	kg/m^3	1000
Point éclair VC (ISO 2719)	$^{\circ}\text{C}$	> 100

UTILISATIONS

- Nettoyage des surfaces métalliques non peintes
- Elimination des traces de peinture, encre, stabilo, etc. sur surfaces métalliques
- Produit prêt à l'emploi utilisable au trempé, au pinceau ou à la brosse

Réf FT : ABL/1

Les valeurs physico-chimiques mentionnées ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. AB-LUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande

AB-LUB

200 bd de la résistance. Cité de l'entreprise. Bâtiment Mb. 71000 MÂCON
Tél. : +33 385 325 034 - Fax : +33 385 301 924 - www.ablub.fr