



DEGRAISSANT SANS COV

DESCRIPTION

Solvant de dégraissage sans chlore et sans COV pour l'industrie

PROPRIETES

- Produit composé d'hydrocarbures aliphatiques sans aromatiques
- Exempt de COV, Composés Organo Volatils
- Exempt de HCFC, solvants bromés, fluorés et chlorés
- Solvant présentant une faible odeur pour les utilisateurs
- Point éclair de sécurité (> 115°C)
- Pas de résidu après séchage
- Sans action sur les métaux habituellement utilisés dans l'industrie
- Sans action sur les vernis des moteurs électriques
- Sans action sur les peintures habituellement utilisées dans l'industrie
- Pouvoir solvant important sur les huiles et les graisses
- Conforme aux spécifications MIL-PRF-680 Type III

CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Aspect	-	Liquide
Couleur	-	Incolore
Masse volumique à 20°C (ISO 12185)	kg/m ³	810
Point éclair VO (ISO 2592)	°C	> 115

UTILISATIONS

- Dégraissage des pièces métalliques souillées par des huiles entières, solubles, graisses ou produits de protection antirouille
- Dégraissage des bâtis de machines
- Utilisable au chiffon, au pinceau ou à la gamelle
- Produit idéal pour une utilisation en fontaine de dégraissage ou en bac
- Solvant universel pour les ateliers de maintenance

Réf FT : ABL/2

Les valeurs physico-chimiques mentionnées ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. AB-LUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande

AB-LUB

200 bd de la résistance, Cité de l'entreprise, Bâtiment Mb, 71000 MÂCON
Tél. : +33 385 325 034 - Fax : +33 385 301 924 - www.ablub.fr