



DECAPANT PEINTURE

DESCRIPTION

Décapant biodégradable formulé à partir d'esters synthétiques présentant un pouvoir solvant très important

PROPRIETES

- Pouvoir solvant très important combiné à un point éclair de sécurité
- Exempt de COV et d'ODP (produits destructeurs de la couche d'ozone)
- Produit exempt d'aromatiques, de HCFC, de solvants bromés et chlorés
- Sans action sur les métaux habituellement utilisés dans l'industrie
- Produit non soumis à étiquetage de toxicité
- Pouvoir solvant important de la plupart des résines et pigments utilisés dans la formulation des peintures, encres et adhésifs

CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Aspect	-	Liquide
Couleur	-	Incolore
Masse volumique à 20°C (ISO 12185)	kg/m ³	1065
Point éclair VC (ISO 2719)	°C	≥ 100

UTILISATIONS

- Nettoyage des matériels distribuant des peintures ou des encres
- Nettoyage des pistolets de peinture et des pinceaux
- Rinçage des encriers en impression offset et flexographie
- Nettoyage des buses de pulvérisation de résines, peintures, colles
- Nettoyage des filières d'extrusion de résines thermoplastiques
- Produit prêt à l'emploi utilisable au trempé, en circulation ou à la brosse

Réf FT : ABL/2

Les valeurs physico-chimiques mentionnées ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. AB-LUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande

AB-LUB

200 bd de la résistance. Cité de l'entreprise. Bâtiment Mb. 71000 MÂCON
Tél. : +33 385 325 034 - Fax : +33 385 301 924 - www.ablub.fr