AEROSOLS BOURGOGNE CONCEPT France
Fluides Techniques - Eco Solutions

AB LUB

Dégraissant Aqueux

AB CLEAN 2350

LESSIVE ALCALINE TOUS METAUX

DESCRIPTION

Nettoyant industriel multi-usage légèrement alcalin contenant des inhibiteurs de corrosion et des tensioactifs biodégradables

PROPRIETES

- Facile à utiliser et respectueux de l'environnement, exempt de sels inorganiques
- Laisse un film anticorrosion temporaire sur la surface métallique
- L'huile émulsifiée se sépare facilement par relargage et peut être éliminée pour augmenter la durée de vie des bains
- Sans sels inorganiques, sans rinçage nécessaire
- Niveau de pH moyen, excellente acceptabilité des opérateurs
- Produit polyvalent, utilisable sur tous les métaux, en eau douce ou dure
- Utilisable en dégraissage ultrasons

CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Aspect	-	Liquide
Couleur	-	Jaune clair
Masse volumique à 20°C (ISO 12185)	kg/m^3	1060
pH à 3%	-	8,6

UTILISATIONS

- Dégraissant multi-usage pour le nettoyage de précision de la plupart des métaux ferreux et non-ferreux, y compris les aluminiums sensibles aux taches
- Élimination des huiles solubles, huiles de coupe entières, huiles d'emboutissage, antirouilles légers, copeaux et saletés en général
- Machine à aspersion, à turbulence forcée, en immersion avec ou sans ultrasons
- Aspersion, vaporisation : 2 à 5% de 50 à 80°C, jusqu'à 3 bars
- Lavage intensif : 2 à 5% de 50 à 80°C, jusqu'à 12 bars
- Bain / Ultrasons : 2 à 5% de 40 à 70°C
- Contrôle de la concentration :
  . Pipette 10 ml dans une fiole Erlenmeyer
  . Ajouter 1 à 2 gouttes de nitrazine jaune
  . Titrer avec HCl 0.1 mol/l jusqu'à ce que la couleur passe du bleu au jaune
  . Concentration = ml d'HCl x 0,86

Réf FT : ABL/5

Les valeurs physico-chimiques mentionnées ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. AB-LUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande

AB-LUB
200 bd de la résistance. Cité de l'entreprise. Bâtiment Mb. 71000 MÂCON
Tél. : +33 385 325 034 - Fax : +33 385 301 924 - www.ablub.fr