AEROSOLS BOURGOGNE CONCEPT France
Fluides Techniques - Eco Solutions

AB LUB

Dégraissant Aqueux

AB CLEAN 27

DEGRAISSANT AQUEUX BIODEGRADABLE

DESCRIPTION

Dégraissant aqueux biodégradable pour applications industrielles

PROPRIETES

- Matières premières utilisées considérées comme facilement biodégradables
- Exempt de COV (Composé Organique Volatil)
- Exempt de solvant pétrolier
- Exempt de glycol et d'EDTA
- Ininflammable, sans point éclair
- Contact alimentaire, utilisable pour le nettoyage à usages domestiques ou industriels
- Compatible métaux ferreux et non ferreux, y compris aluminiums
- Produit de faible odeur, améliore les conditions de travail des opérateurs
- Prêt à l'emploi ou diluable dans l'eau

CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Aspect	-	Liquide
Couleur	-	Incolore à jaune pâle
Masse volumique à 20°C (ISO 12185)	kg/m^3	1010
pH	-	9,2 à 10,9

UTILISATIONS

- Utilisable prêt à l'emploi ou dilué dans l'eau froide ou chaude de 5 à 10%
- Température maxi d'utilisation 80°C
- Applicable en pulvérisation, au trempé, au pinceau, au chiffon
- Particulièrement recommandé pour les fontaines de dégraissage lessiviel
- Utilisable en machines à ultrasons
- Nettoyage des outillages et des pièces mécaniques
- Élimination des huiles et des graisses

Réf FT : ABL/4

Les valeurs physico-chimiques mentionnées ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. AB-LUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande

AB-LUB
200 bd de la résistance. Cité de l'entreprise. Bâtiment Mb. 71000 MÂCON
Tél. : +33 385 325 034 - Fax : +33 385 301 924 - www.ablub.fr